DATENBLATT

A0 PLAKAT

Die A0 Plakate werden zur großflächigen Straßenplakatierung mittels spezieller Hartfaserplatten an Laternen, Bäumen und Masten eingesetzt. Aber auch die Verwendung an den über 36.000 Allgemeinstellen in Deutschland oder direkt an Wahlkampfständen ist weit verbreitet.

Vorderseitig bedruckte Plakate (4/0-farbig) werden auf holzfreiem und opakem 115 g/m² Affichenpapier gedruckt.

Im 4/4-Farbdruck wird ein matt gestrichenes Bilderdruckpapier verwendet.

Hohe Auflagen werden im zertifizierten Offsetdruckverfahren in einem 48er bis 60er Raster (Linien pro Zentimeter) gedruckt.

Kleinere Auflagen werden mit modernsten Digitaldruck-Maschinen in einer Auflösung von 150 DPI gedruckt.

PRODUKTDETAILS

Auflage
- ab 1 Stück

Format
- 841 x 1189 mm

Ausrichtung
- Hochformat

Teilung
- einteilig

Farbigkeit
- 4/0-farbig (CMYK)

Druckverfahren
- Offsetdruck
- Digitaldruck

Material
- 115 g/m² FSC® Affichenpapier mit blauer Rückseite (FSC® C074329)
- 150 g/m² Bilderdruckpapier, matt

Lieferzeit
- Standard, Express oder Individuell

Druckauflösung
- 150 DPI im Digitaldruckverfahren

Druckraster
- 48er bis 60er Raster im Offsetdruckverfahren

DRUCKVORLAGEN ALS PDF ODER IDML (INDESIGN)



Beschnitt
Dokument
Sicherheitsabstand

Mit unseren Druckvorlagen wird das Anlegen der korrekten Druckdaten für Ihre A0 Plakate ein Kinderspiel. Wir bieten Ihnen Vorlagen in den Formaten PDF und IDML (InDesign) an.

Speichern Sie die Druckvorlage in Ihrem gewünschten Dateiformat ab und legen Sie gleich mit der Gestaltung Ihrer Wahlplakate los.

Druckvorlage PDF
https://www.wahlplakate-drucken.de/downloads/druckvorlage-a0-plakat.pdf

Druckvorlage InDesign
https://www.wahlplakate-drucken.de/downloads/druckvorlage-a0-plakat.idml

HINWEISE ZUR DRUCKDATENERSTELLUNG

FORMAT & LAYOUT

Anlageformat
- ✓ Datei anlegen im Endformat
- ✓ Anlageformat: 841 x 1189 mm

Beschnitt
- ✓ umlaufend 3 mm (zuzüglich zum Anlageformat)

Sicherheitsabstand
- ✓ min. 10 mm im Anlageformat zum Rand

Schriften
- ✓ in Pfade umwandeln oder in das Dokument einbetten

AUFLÖSUNG & FARBEN

Bildauflösung
- ✓ 150 - 300 DPI

max. Farbauftrag
- ✓ maximal 320 %

Farbraum
- ✓ CMYK

Farbprofil
- ✓ ICC-Profil ISO Coated v2

DATENFORMAT

Dateiformate
- ✓ PDF (PDF/X-3:2002 Standard)
- ✓ je Motiv eine PDF-Datei

Datenanlieferung
- ✓ per Datenupload auf unserer Webseite

Datengröße
- ✓ maximal 500 MB

Weitere Informationen zum A0 Plakat und den Druckvorgaben finden Sie unter:
https://www.wahlplakate-drucken.de/din-a0-plakate