

DATENBLATT

HOHLKAMMERPLAKAT B1

Die Hohlkammerplakate B1 werden als Wahlplakate zur flächendeckenden Straßenplakatierung an Laternen, Bäumen und Masten oder als Deckenhänger und Gehwegaufsteller eingesetzt. Die hohe Anzahl an kostenlosen Werbestandorten vermeidet zusätzliche Schaltungskosten und sichert damit eine maximale Wahrnehmung.

Wir verwenden eine sehr stabile 450 g/m² Hohlkammerplatte (Stegplatte). Diese Hohlkammerplatten sind wetterfest, recyclefähig und bestehen aus Polypropylen (PP).

Der Druck ist besonders licht- und UV-beständig.

Alle Auflagen werden mit modernsten Digitaldruck-Maschinen in einer Auflösung von 150 DPI gedruckt.



PRODUKTDDETAILS

Auflage

- ab 1 Stück

Format

- 700 x 1000 mm

Ausrichtung

- Hochformat

Farbigkeit

- 4/0-farbig (CMYK)

Druckverfahren

- Digitaldruck

Material

- 450 g/m² Hohlkammerplatte (Stegplatten)

Lochbohrung

- 10-fache Lochbohrung

Kabelbinder

- Kabelbinder optional erhältlich (36 cm)

Lieferzeit

- Standard, Express oder Individuell


Druckauflösung




- 150 DPI im Digitaldruckverfahren

Entsorgung

- Kostenlose Rücknahme bei Ellerhold

DRUCKVORLAGEN ALS PDF ODER IDML (INDESIGN)



-  Beschnitt
-  Dokument
-  Sicherheitsabstand

Mit unseren Druckvorlagen wird das Anlegen der korrekten Druckdaten für Ihre Hohlkammerplakate B1 ein Kinderspiel. Wir bieten Ihnen Vorlagen in den Formaten PDF und IDML (InDesign) an.

Speichern Sie die Druckvorlage in Ihrem gewünschten Dateiformat ab und legen Sie gleich mit der Gestaltung Ihrer Wahlplakate los.

Druckvorlage PDF

<https://www.wahlplakate-drucken.de/downloads/druckvorlage-b1-hohlkammerplakat.pdf>

Druckvorlage InDesign

<https://www.wahlplakate-drucken.de/downloads/druckvorlage-b1-hohlkammerplakat.idml>

HINWEISE ZUR DRUCKDATENERSTELLUNG

FORMAT & LAYOUT

Anlageformat

- ✓ Datei anlegen im Endformat
- ✓ Anlageformat: 700 x 1000 mm

Beschnitt

- ✓ umlaufend 5 mm (zuzüglich zum Anlageformat)

Sicherheitsabstand

- ✓ min. 40 mm im Anlageformat zum Rand
- ✓ Stanzungen beachten

Einfarbige Ränder

- ✓ weiße bzw. einfarbige Ränder vermeiden

Schriften

- ✓ in Pfade umwandeln oder in das Dokument einbetten

AUFLÖSUNG & FARBEN

Bildauflösung

- ✓ 150 - 300 DPI

max. Farbauftrag

- ✓ maximal 320 %

Farbraum

- ✓ CMYK

Farbprofil

- ✓ ICC-Profil ISO Coated v2

DATENFORMAT

Dateiformate

- ✓ PDF (PDF/X-3:2002 Standard)
- ✓ je Motiv eine PDF-Datei

Datenanlieferung

- ✓ per Datenupload auf unserer Webseite

Datengröße

- ✓ maximal 500 MB

Weitere Informationen zum Hohlkammerplakat B1 und den Druckvorgaben finden Sie unter:
<https://www.wahlplakate-drucken.de/b1-hohlkammerplakate-online-drucken>