

DATENBLATT

HOHLKAMMER-DOPPELPLAKAT

Die Hohlkammer-Doppelplakate werden als Wahlplakate zur flächendeckenden Straßenplakatierung an Laternen, Bäumen und Masten eingesetzt. Die hohe Anzahl an kostenlosen Werbestandorten vermeidet zusätzliche Schaltungskosten und sichert damit eine maximale Wahrnehmung.

Wir verwenden eine sehr stabile 450 g/m² Hohlkammerplatte (Stegplatte). Diese Hohlkammerplatten sind wetterfest, recyclefähig und bestehen aus Polypropylen (PP).

Der Druck ist besonders licht- und UV-beständig.

Hohe Auflagen werden im zertifizierten Offsetdruckverfahren in einem 30er bis 60er Raster (Linien pro Zentimeter) gedruckt.

Kleinere Auflagen werden mit modernsten Digitaldruck-Maschinen in einer Auflösung von 150 DPI gedruckt.



PRODUKTDDETAILS

Auflage

- ab 1 Stück

Format

- 594 x 841 mm (geklappt)
- 1189 x 841 mm (offen)

Ausrichtung

- Hochformat

Farbigkeit

- 4/0-farbig (CMYK)

Druckverfahren

- Offsetdruck
- Digitaldruck

Material

- 450 g/m² Hohlkammerplatte (Stegplatten)

Lochbohrung

- 14-fache Lochbohrung

Kabelbinder

- Kabelbinder optional erhältlich

Lieferzeit

- Standard, Express oder Individuell

Druckauflösung

- 150 DPI im Digitaldruckverfahren

Druckraster




- 30er bis 60er Raster im Offsetdruckverfahren

Entsorgung

- Kostenlose Rücknahme bei Ellerhold

DRUCKVORLAGEN ALS PDF ODER IDML (INDESIGN)



-  Beschnitt
-  Dokument
-  Sicherheitsabstand

Mit unseren Druckvorlagen wird das Anlegen der korrekten Druckdaten für Ihre Hohlkammer-Doppelplakate ein Kinderspiel. Wir bieten Ihnen Vorlagen in den Formaten PDF und IDML (InDesign) an.

Speichern Sie die Druckvorlage in Ihrem gewünschten Dateiformat ab und legen Sie gleich mit der Gestaltung Ihrer Wahlplakate los:

[Druckvorlagen jetzt herunterladen](#)

HINWEISE ZUR DRUCKDATENERSTELLUNG

FORMAT & LAYOUT

Anlageformat

- ✓ Datei anlegen im Endformat
- ✓ Anlageformat: 1189 x 841 mm

Beschnitt

- ✓ umlaufend 10 mm (zuzüglich zum Anlageformat)

Sicherheitsabstand

- ✓ min. 10 mm im Anlageformat zum Rand oder Stanzungen

Einfarbige Ränder

- ✓ weiße bzw. einfarbige Ränder vermeiden

Schriften

- ✓ in Pfade umwandeln oder in das Dokument einbetten

AUFLÖSUNG & FARBEN

Bildauflösung

- ✓ 150 - 300 DPI

max. Farbauftrag

- ✓ maximal 320 %

Farbraum

- ✓ CMYK

Farbprofil

- ✓ ICC-Profil ISO Coated v2

DATENFORMAT

Dateiformate

- ✓ PDF (PDF/X-3:2002 Standard)

Datenanlieferung

- ✓ per Datenupload auf unserer Webseite

Datengröße

- ✓ maximal 500 MB

Weitere Informationen zum Hohlkammer-Doppelplakat und den Druckvorgaben finden Sie unter:
<https://www.wahlplakate-drucken.de/hohlkammer-doppelplakate-online-drucken>